

# Canon mazout THERMOBILE Gamme ITA


## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- 100% de chaleur propre et sèche
- Température de sortie fixe env. 100—120°C ( à 0 Pa contre pression)
- Chambre de combustion résistante jusqu'à 850°C
- Système de pompe monotube évite l'encrassement

## APPLICATIONS

- . Chauffage des salles d'élevage, entrepôts et ateliers.
- . Séchage des produits de récolte.
- . Chauffage de chantier.
- . Réchauffage d'installation gelées.
- . Réchauffage et dégel des machines et moteurs industriels.
- . Chauffage de garrage, Carwash voiture.

## Schéma de fonctionnement



## CARACTERISTIQUES

- Carrosserie thermolaquée
- Chaleur propre et sèche, possibilité de distribution de l'air chaud, unité complète, prête à fonctionner.
- Pompe à haute pression pour fioul et pétrole lampant.
- Autonomie du réservoir de 16 heures
- Avec relais de brûleur, contrôle de flamme par cellule-photo électrique, sécurité de surchauffe et prise pour thermostat.
- Pompe à haute pression monotube. Kit de transformation disponible pour système avec retour pour pomper le fioul d'une citerne (distance max. 50 m/ profondeur max. 3 m, en fonction du diamètre du tube).
- La ventilation de la pièce est nécessaire.
- ITA 45/75 support de cheminée en option pour un transport plus facile
- ITA 45/75 Robust ces appareils sont plus maniables, possèdent de grandes roues, un passage de fourche, une jauge
- Grâce à la combustion unique d'inox et d'acier résistant aux températures élevées dans la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur, Thermobile a su obtenir un résultat optimal.



Modèle	Puissance	Voltage	Débit	Réservoir	Ampérage	Sortie	Cheminée	Thermostat
ITA30	24,8KW	220/1	1100 m3/h	40 litres	1,2A	ø 300	ø 150	option
ITA35	24,8KW	220/1	1500 m3/h	40 litres	1,3A	ø 300	ø 150	option
ITA45	45,1KW	220/1	3000 m3/h	80 litres	3,3A	ø 400	ø 150	option
ITA75	70KW	220/1	3800 m3/h	120 litres	4,0A	ø 400	ø 180	option

Modèle	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids
ITA30	49 cm	125 cm	69 cm	58 Kg
ITA35	49 cm	125 cm	69 cm	58 Kg
ITA45	62 cm	163 cm	90 cm	105 Kg
ITA75	65 cm	216 cm	98 cm	131 Kg

