

Climatiseur mobile Split Professionnel Coolmobile 510

COOLMOBILE-510

Caractéristiques

Climatiseur de type split-système avec tuyauterie de 5m à 30m sans réfrigérant.

Cette unité de réfrigération robuste est idéal pour toutes les applications.

Grâce à ses roues de transport stables et sa conception étroite, le système de climatisation rentre sans problème dans un ascenseur ou une porte très étroite..

Il s'installe et se met en marche en quelques minute, l'appareil fonctionne avec une alimentation électrique standard de 400 V et dispose de tuyaux spéciaux qui permettent le raccordement de l'échangeur de chaleur externe : ces flexibles de 5-10 ou 20 mètres s'assemblent avec un raccord rapide et peuvent atteindre une longueur total de 30 mètres, de manière à pouvoir refroidir les locaux sans fenêtre et éloigné d'une évacuation extérieur. La chaleur est évacuée par l'unité intérieure au moyen de la tuyauterie vers l'échangeur de chaleur externe.

Grâce à cette technique, Le Coolmobile510 peut être utilisé partout où il est impossible d'évacuer directement la chaleur.

La température ambiante idéale pour chaque besoin peut descendre jusqu'à 12 °C selon les conditions d'utilisation grâce au ventilateur à trois vitesses et à la régulation automatique de climatisation..

Son grand débit d'air, convient parfaitement à la climatisation de grandes installations.

Avantages

- Système simple, fonctionnement à l'eau.
- Utilisable en toute souplesse, mobile sur roulettes.
- Dimensions réduites.
- Connexion facile grâce aux raccords rapides à eau.
- Transportable et facile à installer grâce à ses poignées.

Applications

- Le coolmobile 510 est idéal partout où l'air chaud ne peut pas être évacuée par une gaine :
- Centre informatique, salles de serveurs.
- Magasins, halls d'expositions, entrepôts. -Laboratoires etc...
- Tentes, chapiteaux, cirques...

Détails techniques

	Coolmobile 510
Puissance de refroidissement (kW)	15
Débit d'air (m3/h)	1500/1900/2300
Courant de fonctionnement (A)	8,7
Voltage (V)	380 V
Consommation énergétique (kW)	5,7
Pression statique max. (bar)	6
Delta (T/°C)	10-35
Longueur du split (en m)	5-30
Niveau sonore (en db (A) à 3 m)	52
Volume traité (m3)	350
Dimensions appareil (L*I*H) cm	107,4 x 41,4 x 151,3
Dimensions split (L*I*H) cm	93 x 64,1 x 89,5
Poids appareil intérieur (kg)	140
Poids split extérieur (kg)	35

