

Climatiseur monobloc SKM340

Le climatiseur mobile SKM340 est la solution idéale lorsqu'il s'agit de flexibilité pour la climatisation. Grâce à ses quatre roulettes et à son tuyau d'évacuation flexible, ce modèle peut être installé n'importe où. Une simple prise de courant suffit. Toutes les fonctions sont réglées par un bloc électronique. Les modèles monoblocs sont des refroidisseurs d'appoint. Le condenseur, le compresseur et l'évaporateur sont rangés dans un boîtier compact.

L'air aspiré est filtré et déshumidifié avant d'être retourné dans la pièce. Grâce à un tuyau d'évacuation flexible, la chaleur est acheminée vers l'extérieur. Un simple entrebâillement de fenêtre ou de porte suffit. L'humidité est acheminée sous forme de vapeur de compensation vers l'extérieur par le tuyau d'évacuation.

Une télécommande infrarouge est fournie avec ce climatiseur mobile, elle permet de le contrôler sans effectuer le moindre effort.

Caractéristiques :

- Grande puissance de réfrigération
- Immédiatement prêt à l'emploi
- Affichage digital de la température et de la minuterie
- Minuterie programmable pour la mise en et hors service
- Faible poids et encombrement minimal
- Filtre à air amovible
- 3 niveaux de ventilation au choix
- En série avec télécommande infrarouge
- Évacuation automatique du condensat
- Affichage de l'état de fonctionnement par LED

Données techniques :

- Puissance frigorifique : 3400 watts
- Puissance absorbée max. : 1310 watts
- Classe énergétique : A
- Alimentation électrique : 230/1/50 hz
- Débit d'air : 360 m3/h
- Niveau puissance sonore : 65 dB
- Niveau de pression sonore : 52/53/54 dB(A)
- Dimension (lxhxp) : 505x730x462 mm
- Poids : 30 Kg
- Type de réfrigérant : R410a : 560 gr
- Commande électronique + télécommande

Tuyaux d'évacuation d'air :

- Longueur 1200 mm ne peut être allongé
- Diamètre : 150 mm

Plage de fonctionnement :

- Température intérieure : min. 16° - max. 30 °

