Déshumidificateur Teddington Secosteel 40

Grâce à sa carrosserie métallique et ses 4 roulettes multidirectionnelles, le SecoSteel 40 est l'appareil idéal pour les résidences secondaires, garages, laboratoires, sous-sols, caves, musés, archive,entrepôts, locaux industriels, chantiers en construction et les lieux très humides. Le déshumidificateur SecoSteel 40 est puissant, et très simple à utiliser. Grâce à son **panneau de commande en français avec hygrostat gradué idéalement placé sur le dessus de l'appareil**, il est très facile d'ajuster le taux d'hygrométrie désiré et de comprendre le fonctionnement en cours.
Le déshumidificateur SecoSteel 40 est équipé du **dégivrage par gaz chaud**, il peut ainsi fonctionner dès 1°C.
En cas de coupure de courant, le SecoSteel redémarre automatiquement, très pratique pour les résidences secondaires et les locaux à faible occupation.
L'eau condensée est recueillie dans un bac de grande contenance, mais peut également être vidangée en permanence via le raccord fourni.
Le SecoSteel 40 existe également avec pompe de relevage intégrée et tuyau d'évacuation des condensats de 7 mètres, référence SecoSteel 40 PR.
Ses formes simples et son style carré lui permettent de se loger facilement aux côtés des autres équipements du local. Mais lorsque que le besoin de déshumidification est terminé, il est également facile de le faire rouler vers son lieu de rangement, et ceci malgré son poids.
Fiable, robuste et sans électronique , le SecoSteel 40 est un appareil durable par excellence.
Le SecoSteel est fabriqué en Italie par Teddington.

Caractéristiques générales

Dégivrage par gaz chaud : oui
Filtration de l'air : oui
Compteur horaire : oui
Couleur façade : Blanc
Poignée intégrée : oui
Garantie Constructeur : 2 ans
Puissance électrique : 550 W
Débit d'air : 400 m³/h
Alimentation électrique : 230 V (Ph+N) câble 2 m avec prise fourni
Fréquence : 50 Hz (60 Hz sur demande)
Construction : Acier Galvanisé peint
Roulettes : 4
Redémarrage automatique après coupure électrique : oui
Déshumidification à 30°C - 80% H.R. : 36 L/jour
Déshumidification à 28°C - 60% H.R. : 22 L/jour
Déshumidification à 20°C - 60% H.R. : 14 L/jour
Déshumidification à 15°C - 60% H.R. : 11 L/jour
Déshumidification à 10°C - 60% H.R. : 8 L/jour
Niveau sonore à 3 mètres : 43 dBa
Fluide frigorigène : R410A
Diamètre d'évacuation : des condensats : 3/4"
Capacité du réservoir d'eau : 9 Litres
Pompe de relevage : option
Certifié CE : oui

Dimensions et poids :

Hauteur 710 mm - Largeur 350 mm - Profondeur 370 mm
Poids : 38 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante : 1 - 35 °C
Hygrometrie ambiante : 35 - 99 %

- Fabrication italienne, robuste, puissant, et fiable
- Simple à utiliser et fiable, sans entretien
- Dégivrage instantané par gaz chaud
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Construction en acier galvanisé avec peinture cuite au four

Pompe de relvage
en option

En option, Le SecoSteel peut être équipé d'une pompe de relevage des condensats.

TSN Professional air treatment
Av. de Levis-Mirepoixlaan, 76 - Bruxelles 1090 Brussel Tel: 02/420 20 90 - Fax: 02/424 10 92 Website: www.tsn.be - Email: info@tsn.be