

# Déshumidificateur Teddington Secosteel 80

Grâce à sa carrosserie métallique et ses 4 roulettes multidirectionnelles, le SecoSteel 80 est l'appareil idéal pour les résidences secondaires, garages, laboratoires, sous-sols, caves, musés, archive,entrepôts, locaux industriels, chantiers en construction et les lieux très humides. Le déshumidificateur SecoSteel 80 est puissant, et très simple à utiliser. Grâce à son **panneau de commande en français avec hygromètre gradué idéalement placé sur le dessus de l'appareil**, il est très facile d'ajuster le taux d'hygrométrie désiré et de comprendre le fonctionnement en cours.

Le déshumidificateur SecoSteel 80 est équipé du **dégivrage par gaz chaud**, il peut ainsi fonctionner dès 1°C.

En cas de coupure de courant, le SecoSteel redémarre automatiquement, très pratique pour les résidences secondaires et les locaux à faible occupation.

L'eau condensée est recueillie dans un bac de grande contenance, mais peut également être vidangée en permanence via le raccord fourni.

**Le SecoSteel 80 existe également avec pompe de relevage intégrée et tuyau d'évacuation des condensats de 7 mètres**, référence SecoSteel 80 PR.

Ses formes simples et son style carré lui permettent de se loger facilement aux côtés des autres équipements du local. Mais lorsque que le besoin de déshumidification est terminé, il est également facile de le faire rouler vers son lieu de rangement, et ceci malgré son poids.

**Fiable, robuste et sans électronique**, le SecoSteel 80 est un appareil durable par excellence.

Le SecoSteel est fabriqué en Italie par Teddington.

## Caractéristiques générales

Dégivrage par gaz chaud : oui

Filtration de l'air : oui

Compteur horaire : oui

Couleur façade : Blanc

Poignée intégrée : oui

Garantie Constructeur : 2 ans

Puissance électrique : 980 W

Débit d'air : 1000 m³/h

Alimentation électrique : 230 V (Ph+N) câble 2 m avec prise fourni

Fréquence : 50 Hz (60 Hz sur demande)

Construction : Acier Galvanisé peint

Roulettes : 4

Redémarrage automatique après coupure électrique : oui

Déshumidification à 30°C - 80% H.R. : 80 L/jour

Déshumidification à 28°C - 60% H.R. : 45 L/jour

Déshumidification à 20°C - 60% H.R. : 30 L/jour

Déshumidification à 15°C - 60% H.R. : 24 L/jour

Déshumidification à 10°C - 60% H.R. : 18 L/jour

Niveau sonore à 3 mètres : 52 dBa

Fluide frigorigène : R410A

Diamètre d'évacuation : des condensats : 3/4"

Capacité du réservoir d'eau : 15 Litres

Pompe de relevage : option

Certifié CE : oui

## Dimensions et poids :

Hauteur 895 mm - Largeur 550 mm - Profondeur 405 mm

Poids : 52 kg

## Limites de fonctionnement :

Température ambiante : 1 - 35 °C

Hygrométrie ambiante : 35 - 99 %

- Fabrication italienne, robuste, puissant, et fiable
- Simple à utiliser et fiable, sans entretien
- Dégivrage instantané par gaz chaud
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Construction en acier galvanisé avec peinture cuite au four

En option, Le SecoSteel peut être équipé d'une pompe de relevage des condensats.



Pompe de relevage en option

