

Déshumidificateur Teddington Secosteel PRO 80

Grâce à sa carrosserie métallique et ses deux grosses roues caoutchoutées, le SecoSteel PRO 80 est l'appareil idéal pour les chantiers, les assèchements, les garages, locaux industriels, caves...

Le déshumidificateur SecoSteel PRO 80 est un appareil puissant et très simple à utiliser. Grâce à son bouton de réglage de l'humidité relative graduée, il est facile d'ajuster le taux d'hygrométrie en fonction du niveau désiré, voire de sélectionner le fonctionnement permanent.

Le déshumidificateur SecoSteel PRO 80 est équipé du dégivrage par gaz chaud, il peut ainsi fonctionner dès 1°C. Il est également équipé d'un compteur horaire et d'un câble d'alimentation électrique de 7 mètres, très pratique sur les chantiers et pour la location.

En cas de coupure de courant, le SecoSteel PRO redémarre automatiquement, très pratique pour les résidences secondaires et les locaux à faible occupation.

L'eau condensée est recueillie dans un bac de grande contenance, mais peut également être vidangée en permanence via le raccord fourni.

Le SecoSteel PRO 80 existe également avec pompe de relevage intégrée et tuyau d'évacuation des condensats de 7 mètres, référence SecoSteel PRO 80 PR.

Ses formes simples et son style carré lui permettent de se loger facilement aux côtés des autres équipements du local. Mais lorsque que le besoin de déshumidification est terminé, il est également facile de le faire rouler vers son lieu de rangement, et ceci malgré son poids.

Fiable, robuste et sans électronique, le SecoSteel PRO est un appareil durable par excellence.

Le SecoSteel PRO est fabriqué en Italie par Teddington.

Caractéristiques générales

Dégivrage par gaz chaud : oui

Filtration de l'air : oui

Compteur horaire : oui

Bouton de réglage de l'humidité relative graduée : oui

Couleur façade : Jaune et noir

Poignée intégrée : oui

Garantie Constructeur : 2 ans

Puissance électrique : 980 W

Débit d'air : 1000 m³/h

Alimentation électrique : 230 V (Ph+N) câble 7 m avec prise fourni

Fréquence : 50 Hz (60 Hz sur demande)

Construction : Acier Galvanisé peint

Roulettes : 2

Poignée de transport : Oui

Redémarrage automatique après coupure électrique : oui

Déshumidification à 30°C - 80% H.R. : 80 L/jour

Déshumidification à 28°C - 60% H.R. : 45 L/jour

Déshumidification à 20°C - 60% H.R. : 30 L/jour

Déshumidification à 15°C - 60% H.R. : 24 L/jour

Déshumidification à 10°C - 60% H.R. : 18 L/jour

Niveau sonore à 3 mètres : 52 dBA

Fluide frigorigène : R410A

Diamètre d'évacuation des condensats : 3/4"

Capacité du réservoir d'eau : 15 Litres

Pompe de relevage : option

Certifié CE : Oui

Dimensions et poids :

Hauteur 895 mm - Largeur 670 mm - Profondeur 550 mm

Poids : 54 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante : 1 - 35 °C

Hygrométrie ambiante : 35 - 99 %

- Fabrication italienne, robuste, puissant, et fiable
- Simple à utiliser et fiable, sans entretien
- Dégivrage instantané par gaz chaud
- Hygrostat gradué et compteur horaire intégré
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Construction en acier galvanisé avec peinture cuite au four

En option, Le SecoSteel PRO peut être équipé d'une pompe de relevage des condensats.

Pompe de relvage
en option

