

## Modèle : EBAC BD12

Valable pour un volume maximum de 600 m<sup>3</sup>



D  
é  
s  
h  
u  
m  
i  
d  
i  
f  
i  
c  
a  
t  
e  
u  
r  
s

**Construction robuste** résistant aux pires contraintes (châssis soudé, tôle galvanisées finition époxy)

**Anti-retours** permettant le transport dans toutes les positions.

**Maniabilité** sur tous les sols, type-chariot, bien équilibré.

**Dégivrage automatique** thermo-asservi..

**Assurance Qualité** classé ISO9001

**Un séchage accéléré et économique**

- Plâtre, peinture
- Nettoyage de tapis
- Maintien des locaux à sec
- Bois - menuiseries
- Dégâts des eaux
- Béton

### Données techniques

Tension	1 x 220 V
Puissance Absorbée	1500 W
Compresseur	1 C/V à charge variable
Réfrigérant	R 22
Flux d'air	700 m <sup>3</sup> /h
Volume traité	jusque 600 m <sup>3</sup>
Capacité d'extraction maximum	100 l/24h
Plage de Fonctionnement de T°	3 à 35 °C
Evacuation directe	oui
Poids	80
Dimensions : HxPxL	90 x 64 x 38
Couleur	Vert

Sous réserve de modifications



Location et vente de matériels mobiles

Déshumidification - Ventilation

Chauffage - Climatisation

Etudes et Projets

Avenue de Levis-Mirepoix laan, 76 - BRUXELLES 1090 BRUSSEL

Tel: 02/420 20 90 - Fax: 02/424 10 92

Website : <http://www.tsn.be> - Email: [info@tsn.be](mailto:info@tsn.be)