Groupe électrogène Inverter super silencieux Honda 3 KVA 220V Essence EU30is

Compacte et silencieuse, capable d'alimenter le matériel électronique le plus sensible, notre gamme Inverter est utilisée par les professionnels et les particuliers du monde entier.

Ultra léger

Une gamme compacte, matériaux ultra légers comme le magnésium, permettant d'accéder à l'électricité dans les endroits les plus reculés. Une poignée ergonomique intégrée facilite leur transport.

Confortable

Ultra silencieuse, la gamme portable est dotée de carters insonorisés et d'un silencieux d'échappement sophistiqué spécialement conçu pour réduire au maximum le bruit de votre groupe. Par ailleurs, la faible consommation en carburant rend la gamme très économique et garantit une autonomie plus longue entre deux pleins.

Dispositif de régulation automatique du régime moteur permettant d'accroître l'autonomie. Possibilité de couplage avec un autre groupe identique pour doubler la puissance électrique.

Fiable

Robustes et fiables, la gamme compact EU est facile à démarrer et toujours prête à fonctionner là où vous en avez besoin. Ces groupes Inverter sont uniques dans leur capacité à faire face aux pics de demande, grâce à leur technologie Inverter, indispensable pour l'alimentation des appareils électroniques sensibles.

Données techniques

kVA max.: 3 - 3000 watts - kVA cont.: 2,8 - 2800 watts

Ampérage (continu) @ 1~230V: 12,2A Dimensions (L x I x h): 67 x 48 x 57cm

Poids sec: 61kg

Moteur Marque/Type Honda GX200 CV: 5,6 - kW: 4,1 - tpm: 3800

Carburant: Essence

Norme d'émission UE Stage V Refroidissement refroidi par air

Cylindrée: 196cm3

Consommation à 75% de charge : 1,4 litres/heure

Réservoir : 13,3 litres

Autonomie à 75% de charge : 9,5 heures Niveau sonore: 66 dB(A) à 7m - LWA: 91 Alternateur Marque/Type Honda ~ sans balais Tension nominale 1~230V - Fréquence 50Hz

Degré de protection Ip23

Démarrage électrique, batterie sans entretien inclue Sortie: 2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A

Option accessoires:

Câblage 230V 16amp 3G2.5 par longueur de 10m Enrouleur électrique 40m 220/1 3G2.5 Jerrican réserve 20 litres







