Groupe électrogène standard EP3300

Le EP3300 est un groupe électrogène très populaire.

Moteur Honda Essence - Refroidit par air - 1 Cylindre / 3000 tpm - 50Hz - 4 temps

APPLICATIONS

• Chantiers de construction • Signalisation • Systèmes de secours • Entreprise toiture • Industrie
• Industrie

Données techniques

kVA max. : 3 - 2700 watts - kVA cont. : 2,7 - 2430 watts
Ampérage 1~230V: 11,7A
Dimensions (L x l x h) : 58 x 42 x 44cm
Poids sec : 42 kg
Moteur Marque/Type Honda GX200 UH2-VSD9
Carburant : Essence
Refroidissement refroidi par air
Cylindrée : 196cm3
Moteur CV max. 5,2
Moteur KW max 3,8
Normed'émission UE : Stage V
Consommation à 75% de charge : 1,3 litres/heure
Réservoir : 3,1 litres
Autonomie à 75% de charge : 2,4 heures
Niveau sonore : 70 dB(A) à 7m - LWA : 95
Alternateur Marque/Type Mecc Alte S16W-90/C ˜ sans balais
Tension nominale 1~230V - Fréquence 50Hz
Degré de protection Ip23 en option disponible IP54
Démarrage manuel
sortie : 2 prises 230V 16amp
Cadre + sécurité niveau d'huile + lanceur à rappel
Protection thermique alternateur
Disponible de 2,2 à 7 KVA
option : Kit 2-roues

Option accessoires :

Câblage 230V 16amp 3G2.5 par longueur de 10m
Enrouleur électrique 40m 220/1 3G2.5
Jerrican réserve 20 litres avec bec verseur

TSN
Av. de Levis-Mirepoixlaan, 76 - Bruxelles 1090 Brussel Tel: 02/420 20 90 - Fax: 02/424 10 92 Website: www.tsn.be - Email: info@tsn.be