Groupe électrogène EPS15000 super-insonorisé
15 KVA 230/1 ET 380/3

Groupe électrogène très silencieux, monté sur chariot avec roues pneumatiques et permet ainsi un déplacement facile.
Refroidi par air 3000 tpm, niveau sonore très bas, de 69 dB(A) à 7 mètres. Personne ne se plaindra de ces niveaux sonores qui sont bien inférieurs aux demandes de la directive européenne sur les émissions sonores.
Le moteur utilisé dans ce groupe électrogène super-silencieux refroidi par air est de la meilleure qualité.
Equipé de deux réservoirs de type jerricane de 20 litres très facile à changer, permet une autonomie de 8H heures à 75% de charge.
Démarrage électrique.

Données techniques

kVA max. : 15 - 15000 watts - kVA cont. : 12,5 - 12500 watts
Ampérage 1~230V: 23A
Ampérage 3~400V: 18 A
Dimensions (L x l x h) : 127 x 75 x 59cm
Poids sec : 225kg
Moteur Marque/Type Honda GX690 RH-VXE4
Carburant : Essence
Refroidissement refroidi par air
Cylindrée : 688cm3
Cylindres : 2
tpm : 3000
Démarrage électrique navce batterie
Choke électrique
Consommation à 75% de charge : 5 litres/heure
Réservoir : 20 litres option deux Jerricans soit 40 litres
Autonomie à 75% de charge : 4heures avec option deux jerrican 8 heures
Niveau sonore : 69 dB(A) à 7m - LWA : 94
Alternateur Marque/Type Sincro FT2MFS avec balais
Tension nominale 230V/1 et 400V/3 - Fréquence 50Hz
Degré de protection Ip23 en option disponible IP54
Protection thermo-magnétiquer
Sécurité température moteur
Compteur hioraire
Voltmètre
Option Kit brouette avec 2-roues
1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.

Option accessoires :

Câblage 230V 16amp 3G2.5 par longueur de 10m
Enrouleur électrique 40m 220/1 3G2.5
Boitier de distributrion 380/3 16a
Cpable 380/3 16a 5G2,5 par longueur de 10m
Jerrican réserve 20 litres avec bec verseur

TSN
Av. de Levis-Mirepoixlaan, 76 - Bruxelles 1090 Brussel Tel: 02/420 20 90 - Fax: 02/424 10 92 Website: www.tsn.be - Email: info@tsn.be