

HUMIDIFICATEUR à disque TEDDINGTON - VAPADISC 750

Description : Humidificateur rafraîchisseur centrifuge 15 kg/h - VAPADISC 750

Le VAPADISC 750 est équipé d'une pompe de recirculation interne et d'une vanne de réglage du débit d'humidification souhaité (maxi 15L/h).

L'humidificateur VAPADISC 750 est conçu pour une humidification directe de l'air ambiant. L'eau est pulsée par la force centrifuge via un disque rotatif et brumisée en fines particules dans le local grâce à un ventilateur surpuissant. L'humidification produite est dite adiabatique, c'est-à-dire que l'énergie qui est nécessaire à l'évaporation complète du brouillard provient de la chaleur de la pièce. Ainsi l'humidificateur VAPADISC 750 provoque un effet rafraîchissant et fonctionne sans retombées humides.

Sa puissance importante et sa fiabilité industrielle le réserve plutôt à l'humidification des chambres froides et des usines, mais aussi au rafraîchissement d'espaces ouverts.

L'alimentation en eau se réalise via le tuyau 3/8" de 10 mètres fourni, la vanne d'arrêt fournie et le raccord 3/4" (20/27) Femelle fourni.

Le VAPADISC 750 rafraîchit les espaces ouverts de 15 à 20 m².

Caractéristiques Techniques : Humidificateur rafraîchisseur centrifuge 15 kg/h - VAPADISC 750

Caractéristiques générales :

Indice de protection : IP55

Débit d'humidification : 0 à 15 L/h Réglable

Débit d'air : 750 m³/h

Alimentation électrique : 230 V (Ph+N)

Fréquence : 50 Hz

Puissance électrique : 390 W

Garantie Constructeur : 2 ans

Dimensions et poids :

Hauteur : 579 mm

Largeur : 478 mm

Profondeur : 485 mm

Poids en service : 13 kg

Raccordements en eau et vidange :

Alimentation en eau : 3/4" (20/27) Fem. avec tuyau 10 mètres fourni

Vidange : Sans

Qualité d'eau :

Conductivité : 0 - 1000 µS/cm

Pression d'alimentation : 1 - 5 bars

