Radian Mazout THERMOBILE Gamme VAL6

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

. Chaleur dirigeable de 45° en vertical.
. Brûleur à haute pression.
. Réservoir pour 10h de fonctionnement.
. Température rayonnée fixe 150°C sur 70cm / 20° à 3m pour le VAL6-1 et 150°C sur 1,20m pour le modèle EPX 20° à 5m .
. Ressenti de la chaleur 10 à 15m suivant les conditions.
. Chauffage directionnel et localisé.

APPLICATIONS

. Chauffage localisé de grand bâtiments.
. Chauffage localisé de poste de travail carrosserie.
. Chauffage localisé dans les locaux de préparation de stock ou plantes.
. Chauffage localisé dans les ateliers, entrepôts et magasin.
. Réchauffage et dégel des machines et moteurs industriels.
. Chauffage extérieur.

CARACTERISTIQUES

. Brûleur à hate pression avec 15 sec. de préventilation et 180 sec. de refroidissement.
. Pratiquement inodore sans débit ni déplacement d'air.
. Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique.
. Chambre de combustion en fibre céramique.
. Option thermostat pour le modèle VAL6-1, intégré pour le modèle EPX.
. Alimentation électrique 230 Volts/50Hz
. Construction rigide sur châssis avec roues.
. Val6-1 est dirigeable de 180° horizontalement et verticalement.
. Préchauffage du fioul en option pour le Val6 -1 et d'origine pour EPX.
. Détecteur de surtension pour le modèle EPX.
. Réglage de deux puissances pour le modèle EPX.

VAL6 EPX

VAL6-1

Modèle	Puissance	Consom.	Réservoir	Ampérage	Thermostat
VAL6-1Step	40 KW	3,8 l/h	40	0,25A	option
VAL6 EPX	29/41KW	2,8/3,8 l/h	58	0,25A	intégré

Modèle	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids
VAL6-1Step	62cm	120 cm	93 cm	53 Kg
VAL6 EPX	65 cm	124 cm	97 cm	50 Kg

Schéma de fonctionnement



sprl TSN bvba avenue de levis Mirepoix laan 76 - Bruxelles 1090 Brussels - 02 4202090 - www.tsn.be - info@tsn.be