

Chauffage radian Mini Tower Pollo Black 2.0

Bien qu'il mesure seulement 1,20 mètre, ce radiateur diffuse une chaleur puissante et ciblée grâce à son ingénieux système de réflexion. Il couvre une surface allant jusqu'à 15 m², selon les conditions, avec une portée de 2 à 3 mètres sur 180 ou 360 °.

ENDUR™ : Les rayons infrarouges sont émis de manière large et efficace, offrant un chauffage ciblé sans perte de chaleur, précisément à la hauteur de votre assise. Son corps en acier inoxydable brossé allie élégance et robustesse.

Conçu avec soin, le radiateur Polo Plus est à la fois stable, maniable et performant. Une bouteille de gaz de 11 kg se range en toute sécurité dans son support en acier inoxydable, et un verrou de bélière robuste facilite son ouverture et sa fermeture. Grâce à sa poignée et ses roues intégrées, il est facile à déplacer et à transporter.

Le réflecteur intégré est réglable en hauteur pour un alignement optimal avec les écrans thermiques à l'arrière. Les niveaux de chaleur sont ajustables en continu, allant de 3 à 6 kW. Son allumage piézoélectrique rend l'utilisation simple, tandis qu'un dispositif de sécurité de défaillance de flamme thermoélectrique offre une tranquillité d'esprit.

Dès son allumage, vous pourrez profiter d'une chaleur agréable grâce à sa puissance réglable de 3 à 6 kW. Ce chauffage de terrasse se distingue par ses propriétés écologiques remarquables : son brûleur ECO-GREEN de 6 kW est aussi efficace qu'un brûleur à gaz classique de 12 kW.

Boîtier fin et stable en acier thermolaqué noir

Porte avec fermeture à étrier stable

Consommation : 230-437 g/h

Surface de chauffe : Jusqu'à 10 m²

Autonomie : Jusqu'à 56 heures avec une bouteille de 13 kg

Système d'allumage : Piezo

Système de sécurité : Double système Thermocouple et Anti-basculement

Taille produit (L x l x h cm) : 50 x 50 x 115

Détails :

- Système de réflexion infrarouge ENDUR
- Diffusion de chaleur ciblée à la hauteur du siège
- Boîtier mince en acier inoxydable brossé ou en acier revêtu par poudre
- Sécurité d'allumage et de basculement thermoélectrique

Données techniques :

- Puissance : 3-6 kW, réglable en continu
- Dimensions : H115 x Ø42 cm, poids : 12,5 kg
- Bouteille de gaz : max. 11 kg à ranger
- Allumage piézoélectrique, brûleur en acier inoxydable



Plaque rayonnante réglable pour une utilisation à 180 ou 360 °

