

Chauffage électrique rideau d'air chaud C2000EV

Le rideau d'air C2000E est l'un de nos produits phares puisqu'il permet de répondre à tous types d'installations allant jusqu'à 2,5 mètres de hauteur.

- Ce rideau d'air est prévu pour une installation en apparent au dessus ou à coté de la porte à traiter.
- Son design reste sobre avec des lignes épurées.
- Le C2000E est équipé de turbines tangentielles à haut rendement.
- Les rideaux d'air sont dit « Compact » car ils passent presque inaperçus avec des dimensions de largeur et de profondeur restreintes. (moins de 20 centimètres d'épaisseur)
- Ce rideau d'air offre une optimisation de la performance du flux d'air avec une puissance rationalisée. La puissance de chauffage est gérée, via la régulation, de façon à obtenir le meilleur rendement lorsque les conditions d'utilisation sont extrêmes tout en minimisant la consommation énergétique du rideau d'air. Ce rideau d'air chaud peut être utilisé à la verticale comme une colonne montée sur une plaque anti-basculement de 1m x1m ou suspendu à l'horizontale

Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 2200 mm

Longueur de soufflage : 2000 mm

Hauteur Maxi. d'utilisation : 2,5 m

Hauteur : 198 mm

Profondeur : 275 mm

Puissance de ventilation : 360 W

Niveaux sonores : 50/54/56 dB (A)

Allures de ventilation : 3

Vitesses maxi. de l'air : 9 m/s

Vitesses de l'air 2 : 7 m/s

Vitesses de l'air 1 : 5 m/s

Débit d'air maxi. : 2500 m³/h

Débit d'air 2 : 2275 m³/h

Débit d'air 1 : 2050 m³/h

Alimentation électrique triphasé : 380/415 V + neutre

Puissance : 9 / 18 KW-

Intensité : 26,6 A par phase

Poids : 37 kg

Type de pose: Applique, Horizontal, vertical

Coloris : Blanc

Té'ecommande Ecopower (pour modèles électrique et à eau)



Fournie avec un câble
de commande RJ de 6 m

