

Déshumidificateur Teddington domestique Zephyr 20

Le déshumidificateur Zephyr 20 est un appareil d'excellente facture, compact, discret, très simple à utiliser, élégant et silencieux. Grâce à son bouton de réglage sur le dessus de l'appareil, il est facile d'ajuster le taux d'hygrométrie en fonction du taux désiré. Le bac à eau de Zephyr 20 est très pratique à utiliser grâce à son couvercle anti-débordement avec bec verseur. Ses formes légèrement arrondies, ses lignes blanches et pures et son style moderne lui permettent de s'intégrer dans tous les intérieurs. Le filtre à poussières, aidé de la puissante ventilation du Zephyr 20, permet d'assurer un climat sain et propre. Le Zephyr 20 est l'appareil idéal pour les buanderies et salles de bain, mais également pour les garages, locaux techniques ou pièces de vie de petites tailles (60 m³ maximum).

- Déshumidificateur d'air haut de gamme et puissant
- Design élégant et finition haut de gamme soignée
- Affichage permanent de l'hygrométrie ambiante
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Evacuation permanente de l'eau condensée via tube DN14, ou utilisation du bac de récupération
- Arrêt automatique si le bac à eau est plein, avec alerte visuelle permanente et sonore
- Dégivrage automatique, pour un fonctionnement dès 5°C
- Hygrostat électronique réglable intégré, ou séchage permanent
- Poignée ergonomique pour des déplacements aisés
- Filtre à poussière lavable, Filtre à charbon actif en option
- Fluide frigorigène R290, gaz sans effet sur l'ozone-
- Deux vitesses de ventilation
- Oscillation automatique de la sortie d'air au dessus de l'appareil, ou direction fixe
- Programmateur horaire pour arrêt automatique
- 4 roulettes multidirectionnelles et poignée de transport pour des déplacements très aisés
- Arrêt automatique de la ventilation lorsque le taux d'humidité relative est atteint
- Alimentation électrique 230 V (Ph+N) câble 2 m avec prise fourni

Caractéristiques générales

Garantie Constructeur : 2 ans
Débit d'air : 160 m³/h
Alimentation électrique : 230 V (Ph+N) câble 2 m avec prise fourni
Poignée de transport : oui
Vitesse de ventilation : 2
Puissance électrique : 320 W
Redémarrage automatique après coupure électrique : oui
Filtre à poussière lavable : oui
Déshumidification à 30°C - 80% H.R. : 20 L/jour
Déshumidification à 27°C - 60% H.R. : 12 L/jour
Niveau sonore à 1 mètre : 46 dBa
Niveau sonore à 3 mètres : 42 dBa
Fluide frigorigène : R290
Capacité du réservoir d'eau : 5,5 Litres
Arrêt réservoir plein : oui
Certifié CE : Oui
Certifié TÜV : Oui
Certifié RoHS : Oui
Dimensions et poids :
Hauteur : 595 mm - Largeur : 385 mm - Profondeur : 290 mm
Poids : 13,2 kg
Limites de fonctionnement :
Température ambiante : 5 - 35°C
Hygrométrie ambiante : 40 - 99 % H.R.

