

Déshumidificateur Thermobile DRY 44

Grâce à sa carrosserie métallique et ses deux grosses roues caoutchoutées, le Dry44 est l'appareil idéal pour les chantiers, les assèchements, les garages, locaux industriels, caves...

Le déshumidificateur Dry 44 est un appareil puissant et très simple à utiliser. Grâce à son bouton de réglage de l'humidité relative graduée, il est facile d'ajuster le taux d'hygrométrie en fonction du niveau désiré, voire de sélectionner le fonctionnement permanent. Il est également équipé d'un compteur horaire et d'un câble d'alimentation électrique de 6 mètres, très pratique sur les chantiers et pour la location.

L'eau condensée est recueillie dans un bac de grande contenance, mais peut également être vidangée en permanence via le raccord fourni.

Avantages

Appareils très performants. Châssis robuste en acier galvanisé, recouvert d'une peinture en résine époxy.

Il possède des grandes roues permettant les déplacements faciles même en terrain accidenté ou sur chantier.

Un filtre à air polyuréthane, lavable et facilement remplaçable.

Un grand réservoir d'eau avec possibilité d'évacuation directe par tuyau.

Dry 44-62-96 livrés de série avec 6 m de câble.

Caractéristiques

Compresseur rotatif monté sur silenbloc.

Évaporateur en aluminium, d'où économie d'énergie.

Condensateur en cuivre, longévité et entretien facile.

Panneau de contrôle simple d'utilisation.

Compteur horaire.

Hygrastat intégré.

Applications

Séchage de caves, halles et archives inondées.

Séchage sur chantiers (plâtres, cloisons sèches, plafonds...gros oeuvre).

Séchage de pièces humides.

Caractéristiques générales

Filtration de l'air : oui

Compteur horaire : oui

Couleur façade : Rouge et noir

Poignée intégrée : oui

Garantie Constructeur : 2 ans

Puissance électrique : 800 W / 3,4 ampères

Débit d'air : 450 m³/h

Alimentation électrique : 230 V (Ph+N) câble 6 m avec prise fourni

Fréquence : 50 Hz

Construction : Acier Galvanisé peint

Roulettes : 2

Poignée de transport : Oui

Déshumidification à 32°C - 90% H.R. : 44 L/jour

Déshumidification à 30°C - 80% H.R. : 36 L/jour

Déshumidification à 27°C - 80% H.R. : 26 L/jour

Déshumidification à 27°C - 60% H.R. : 14 L/jour

Fluide frigorigène : R410A

Capacité du réservoir d'eau : 8 Litres

Certifié CE : Oui

Dimensions et poids :

Hauteur 800 mm - Largeur 440 mm - Profondeur 430 mm

Poids : 39 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante : 7 - 35 °C

Hygrométrie ambiante : 35 - 98 %



Option pompe

